

Art.-Nr. 048775 - **PROLINER** GYSDUCTION AUTO  
 Art.-Nr. 053380 - GYSDUCTION AUTO **COMPLETE**  
 Art.-Nr. 048812 - GYSDUCTION AUTO **MECA**

Art.-Nr. 048805 - GYSDUCTION AUTO **GLASS**  
 Art.-Nr. 048799 - GYSDUCTION AUTO **BODY**

## Das GYSDUCTION AUTO ist ein schnelles und leistungsfähiges Induktionsgerät, ideal für die Karosseriereparatur:

- Entfernen von Aufklebern, Logos, seitlichen Zierleisten und geklebten Fahrzeugblechen
- Demontage geklebter Fahrzeugglasscheiben (Heckscheibe, Seitenscheiben, Glasschiebedach...)
- Abbeizen von Einstiegschutzfolien
- Lockerung eingeroosterter und verklemmter Bauteile, wie Schrauben und Muttern

### Vorteile

**Ausgangsleistung:** 2400 W.

**Sicherheit:** Induktionsprinzip: Erhitzen ohne Flamme.

**Sparsamkeit:** Gezielte und punktuelle Wärmebringung ohne Beschädigung anliegender Elemente (Ausbau des Werkstückes nicht notwendig).

**Sauberkeit:** Entfernen ohne aggressive Lösungsmittel.

**Flexible Voltage:** Versorgung von 100 V bis 265 V.



#### KLEBE-INDUKTOR (Art.-Nr. 053359)

Mit dem Klebe-Induktor können Sie innerhalb weniger Minuten alle Karosserie- Aufkleber entfernen (Türenzierleisten, Logos, Aufkleber an Fahrzeugen...) ohne sie zu beschädigen. Dank dieses Verfahrens ohne Lösemittel können Sie sogar Ihre Aufkleber nach den Instandsetzungsarbeiten wieder verwenden.



#### SCHEIBEN-INDUKTOR mit Drucktaste (Art.-Nr. 053373)

Der Scheiben-Induktor ermöglicht es alle Bleche zu lösen und den Unterbodenschutz zu entfernen. Einmal erhitzt, lässt sich die Folie leicht mit den Keilen entfernen. Der Scheiben-Induktor kann auch zur Demontage von Fahrzeugglasscheiben dienen.



#### BOLZEN-INDUKTOR (Art.-Nr. 053366)

Mit dem Bolzen-Induktor können Sie innerhalb weniger Sekunden verklemmte Bauteile erhitzen und lockern (eingeroostete Schrauben und Muttern, Stoßdämpfer usw.).



#### KEILE (Art.-Nr. 051294)

Die Keile sind als Zusatz zu den Induktoren notwendig um Folien, Logos usw. zu entfernen.

### Fe Auto Modus

Das Gerät funktioniert ausschließlich mit eisenhaltigen Blechen (nicht mit Aluminium oder Kupfer). Das Gerät beschränkt automatisch die Wärmeleistung um Beschädigungen durch Überhitzung zu vermeiden.










#### Verbrauchsteile (optional):

- 10 Logo Bänder (051492)
- 10 Glasfaserabdeckungen für Bolzen-Induktor + Klebstoff (053847)
- 5 Glasfaserabdeckungen für Scheiben-Induktor + Klebstoff (053854)

### 5 PACKS

									
		GYSDUCTION AUTO	Keile 051294	Scheiben-Induktor 053373	Klebe-Induktor 053359	Bolzen-Induktor 053366	Fussfernregler	Fahrwagen SPOT 800 051331	Ausleger 052284
<b>PROLINER</b> GYSDUCTION AUTO	Art.-Nr. 048775	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GYSDUCTION AUTO <b>COMPLETE</b>	Art.-Nr. 053380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
GYSDUCTION AUTO <b>MECA</b>	Art.-Nr. 048812	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
GYSDUCTION AUTO <b>GLASS</b>	Art.-Nr. 048805	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
GYSDUCTION AUTO <b>BODY SHOP</b>	Art.-Nr. 048799	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-

						
50/60 hz	AM	W		IP	cm	kg
110 V ~1	25 A	2400	✓	21	21,5 x 35,5 x 27	7,2
230 V ~1	16 A					